

	FICHA TECNICA	Código: FTRTR-03 Fecha: 2025-04-22 Página: 1 de 1
Quimiplast Ingeniería S.A.S K.2 Vía Funza-Siberia Parque Galicia-B3-MA Tel: (571)-8966474 Funza-Colombia	GOMA TERMOPLASTICA-TR	CAS: N.A Clase de riesgo: N.A

1. Identificación del Producto:

Identificador SGA del producto:

Goma termoplástica-TR traslucido, En condiciones normales de uso, no provoca riesgo a la salud ni al medio ambiente. La apariencia es unos pellets cilíndrico Sólido.

Uso de la sustancia/preparado:

Uso industrial

Nombre de fabricante:

Quimiplast Ingeniería S.A.S
K.2 Vía Funza-Siberia Parque Industrial Galicia- Manzana A- Bodega 3
Teléfono en caso de Emergencia: (571)-8966474 Funza- Cundinamarca-Colombia

2. Identificación del Producto:

Componentes y/o descripción General:	Número CAS:	Regulación
Caucho sintético (SBS)	9003-55-8	No regulado
Aceite Parafínico	8012-95-1	No regulado
Resina 684D	24937-78-8	No regulado
Aditivos-Carbonato	471-34.1	No regulado
Poliestireno	9003-53-6	No regulado

3. Manejo y Almacenamiento:

Manipulación:

Evitar la formación de cargas electrostáticas.

Almacenamiento:

Mantenga el producto en el empaque original sellado o en recipientes bien tapados. Conservar bajo techo, en un lugar fresco y seco. Ventilar el área de trabajo si son cerrados. El producto es comercializado en Bolsas de Polietileno de 25 kg. El usuario final (fabricante) debe tomar las precauciones necesarias (ventilación mecánica, protección respiratoria, etc.) para proteger a empleados contra la exposición

4. Identificación de Peligros:

Clasificación SGA de la sustancia/mezcla:

Este material no está clasificado como peligroso según SGA

Elementos de la etiqueta SGA:

Pictograma: No aplica

Palabra de advertencia: No aplica

Indicación de peligro: No aplica

No representan ningún riesgo comprobado para la salud humana.

Salud: Por Inhalación. No aplicable.
En contacto con la piel: No aplicable.
Por contacto ocular: Irritación, enrojecimiento y dolor.
Por ingestión: Dolor abdominal.

NFPA: Salud: 0 Inflamable: 0 Reactividad: 0

Frases S: **S2:** Manténgase fuera del alcance de los niños. **S7:** Manténgase el recipiente bien cerrado y lugar fresco. – **S16:** Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Es un material no inflamable.

5. Propiedades físicas y químicas:

PROPIEDADES QUIMICAS		
Propiedades	Especificación	Método
Color	Neutro	Colorimetría
Apariencia	Pellets Cilíndrico	Visual
Dureza	65. (±2) Shore A	ASTM D-2240
Índice de fluidez	110 - 115 g/10 min.	ASTM D-1238
Densidad	0,90- 0.98 g/cm3	ASTM D-1505
Abrasión:	200 a 220	ASTM D 5963